info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com

TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ

HIPP USB CAM

Yüksek çözünürlük

PC

Kompakt

HIPP USB CAM

USB DİJİTAL ÇIKIŞ

DENETIMLER IÇIN MÜKEMMEL SEÇIM

Yüksek çözünürlüklü bir endüstriyel kamera olan HIPP USB Cam, çalıştırmak için bir PC gerektirir ve özellikle ayrıntılı endüstriyel denetimler için uygundur. Yüksek çözünürlüğü ve kompakt tasarımı zorlu uygulamalar için esneklik ve hassasiyet sunarken, basit yazılımı kullanımı kolaylaştırır.

TÜM ÖNEMLI BILGILER BIR BAKIŞTA

TEKNİK BİLGİLER

Hakkında bilgi	Teknik veriler
Görüntüleyici	1/3.2" CMOS / 4,57 (H) x 3,43 (V) mm
Kararlar	3264 (H) x 2448 (V) / max. 15 fps 2592 (H) x 1944 (V) / max. 20 fps 1920 (H) x 1080 (V) / max. 25 fps 1280 (H) x 720 (V) / max. 30 fps
Piksel boyutu	1,4 µm (H) x 1,4 µm (V)
Arayüz	USB 2.0
Minimum aydınlatma	0,05 lux

Hakkında bilgi	Teknik veriler
Sinyal-gürültü oranı	34 dB
Dinamik aralık	72.5 dB
Deklanşör	Otomatik (Elektronik Panjur)
Senkronizasyon	Dahili
Beyaz dengesi	Auto (2800° K - 6500° K)
Güç kaynağı	USB 2.0 arayüzü üzerinden 5V DC / 175 mA
Bağlantı	Metalden yapılmış 12 pinli Hirose
Lens dişi	C-Mount
Çalışma sıcaklığı	-10 ° C bis +60 ° C
Boyutlar/ağırlık	D = 24 mm, L = 69 mm / 40 g bağlantı kablosu olmadan
Teslimat kapsamı	Kamera, USB bağlantı kablosu, L = 1,8 m, yazılım: Intravision Capture (DE/EN)
Aksesuarlar	C-mount adaptör, lensler

HIPP Endoskop Service GmbH

Endüstriyel endoskoplar için güvenilir ortağınız

Hipp Endoskop Service GmbH DIN EN ISO 9001:2015 sertifikasına sahiptir
Sertifika kaydı-No. 20100213013252

Online Verification
www.tuv.at/zertifizierungen/

Hipp Endoskop Service GmbH
Glottertalstrasse 10
79108 Freiburg / Germany

info@hipp-endoskopservice.com
+49 (0)761-52800
www.hipp-endoskopservice.com